

商品の特徴・使用方法、使用上の注意

※必ずお読み下さい。 (↑☞ 雨養生・冬場は凍結防止養生をしっかりと!! ↑☞)

【特徴】

【特許登録 二件登録済】

- ① 屋根土、漆喰等を使用せず、そのまま棟を積んで仕上げます。
- ② 二度手間がいりません。
- ③ この商品は**土、粘土を全く配合(混ぜ合わせ)していませんので、安心してご使用出来ます。**
- ④ 袋を開けない限り一定期間保存が出来ます。(固くなった時は商品を軽く踏んで下さい。)
- ⑤ CO₂を吸収し硬化する地球環境にやさしい屋根材です。又、従来品と比べると乾燥重量が20%以上軽くなります。

【使用方法、使用上の注意】

- ① 従来の屋根土と同様にお使い下さい。『ゴム手袋(同等の手袋)等を必ず着用してご使用して下さい』
- ② **表面、側面を鏝等で良くなって押さえして下さい。**【気温の変化、空気の乾燥、瓦部分等の直射日光による過熱(特に夏期・乾燥期)により、ひび、収縮、瓦とのすきまなどが発生する場合は、乾燥直前に良くなって押さえ直すか、少量の水等を霧吹き等で噴霧して鏝等で良くなって押さえ直す(又は、塗り込む)と、ひび、収縮、瓦とのすきま等は低減します。又、ドライアウト現象には十分注意して下さい】
- ③ 冬季2℃以下の場合の使用はなるべく避けて下さい。
- ④ **硬化乾燥迄には時間を要しますので、施工中～施工後の乾燥養生には防水シートを張るなどして、雨、露、凍結、又は、雨水等が寄って来る所、瓦の連結部分、のし瓦、壁ぎわ等のすきまなどからの雨の進入など十分に注意して下さい。**(一度失敗しますと全体がもろくなり固まりません。又、いつまでも成分等が流れ出て瓦等が白く汚れる場合がありますので、**失敗した場合は、必ずその部分をやり直して下さい。**)
- ⑤ **石灰等を主成分としている為、施工後、成分等が流れ(特に、流れ壁のし・下り棟部分から等)白く汚れたり、又は、白華現象がおきる可能性があります**ので、撥水剤、植物油(菜種油など)を均一に混ぜ合わせるか、又は、霧吹きなどで全体に均一に噴霧 又は、鏝等で塗り込んで下さい。但し、半永久的なものではありません。
- ⑥ **施工中瓦に付着した時は、速やかに拭き取る事をお勧めします。時間が経つと取れにくくなります。**
- ⑦ 耐水、強度、速乾燥等が特に必要な場合は少量のセメント等を均一に混ぜ合わせて下さい。**特に寒冷地の施工**は凍害をおこす危険性がある為、**季節に関係なく5%～10%のセメント添加**を行なって下さい。添加量が5%未満だと効力が出ません。**屋根工専用漆喰の代用として使用した場合も一緒です。**
- ⑧ 養生期間は、気候、場所等の条件によって異なります。

【素材に着色材(顔料)黒を混ぜ合わせて着色しておりますので、黒色は半永久的なものではなく、時間の経過と共に自然に色抜けしてきます。又、気象条件等で色抜けが早めに発生し、部分的にどうしても目立ってしまう事があります。】

【保管上の注意】

- ① 袋内は密閉状態になっておりますので、特に夏場の気温上昇による袋内部の製品と水との分離、冬場の凍結寸前や外気の温度差による水との分離等の影響で硬い所が発生し、納品の状態と硬さの変化など色々発生する場合がありますので、一年を通して保管には倉庫内をお勧めします。(外部保管の場合には、防水シートなど必ず何か被せて下さい)
- ② 屋根の上に商品を放置したり、又、商品に何も被せない状態で長時間放置しますと、急激な温度の変化(特に夏季・冬季)で袋内部の製品が水と分離し、全体的に硬くなったり(初期硬化現象の発生)色々不具合(例えば、一部分が硬くなりザクザク感など)が発生したりしますので、上記の事等は**絶対に行わないで下さい。**(冬場は凍結し、使用出来なくなります。)
- ③ 納品後の硬さ等不具合防止の為、納品日をご確認の上、古い順にご使用又は納品頂き、長期在庫(納品、又は、出荷後、40日以内にご使用下さい)はお避け下さい。又、商品裏面の**使用方法及び使用上の注意等を必ずお読みの上、ご使用下さい。**

練り商品(水分を含む商品)のため長期在庫は避け、納品又は、出荷後40日以内にご使用下さい。

※地域の気象条件等により変化が生じる恐れがあります。

日本テック株式会社

【必ずお願いいたします】

日本テック(株)

施工中の現場を離れられる時は、**必ず養生シート等を張る**などして下さい。

この事を行うのに行わないのとは、あとから色々と状況が変わって来ます。

※ほとんどの不具合の発生原因は、現場をそのままにして離れられている時に発生している様です。例えば気象状況の変化等(**降雨・凍結・露**など)に会い、それが原因で固まらなく、又、後からいつまでも(数年間以上も)成分等が白く流れ出て、瓦等が汚れる現象の発生などです。この様な状況に偶然会ってしまった場合は、**必ずやり直して下さい。**

【一度凍結した商品を使用すると同じ様な現象が発生しますので、絶対に使用しないで下さい。又、固まらなく強度も出ません】

※商品ご使用前に、必ず商品の特徴・使用方法、使用上の注意等(商品裏面にも記載)をお読み下さい。