



※エフロレッセンス(白華)発生のメカニズムを参考にして下さい。

施工中、瓦に商品が付着し汚れた場合の処理方法

施工中に商品が瓦等に付着し汚れた場合は、商品袋等の裏面に説明している様に速やかに拭き取って下さい。時間が経つと取れなくなります。万が一、時間が経って取れなくなった場合は付着した部分等を良く乾燥させ乾拭きし、その後水で洗い流し拭き取って下さい。又、水洗いでどうしても落ちない場合は、必ず汚れた瓦と同一商品の瓦で「不具合が発生しないか」事前テスト(瓦メーカーに洗剤使用等を問い合わせる等)を行ってから洗剤等で拭き取る等の処理をして下さい。その場合は、必ずゴム手袋・マスク等を使用して行って下さい。

(ひどくない場合) ⇒ 中性洗剤『希釈して下さい』

中性洗剤(食器洗い用)等を布切れに染み込ませ、拭き取って下さい。拭き取った後は、必ず水で洗い流して下さい。

(ひどい場合) ⇒ 酸性洗剤『必ず希釈して下さい』

余りお勧め出来ませんが、どうしてもない場合は、酸性洗剤、例えば、希釈したトイレ用洗剤(サンポールなど)等を布切れに染み込ませ、拭き取って下さい。(汚れた瓦部分には絶対に直接かけないで下さい。)

拭き取った後は、必ず速やかに水で洗い流して下さい。又、粘土瓦には酸性洗剤は絶対に使用しないで下さい。不具合が発生します。

※何の除去を施されない場合でも時間の経過と共に炭酸水素ナトリウムとなり、水等で流された後に消えます。但し、気象、環境条件により異なるが数ヶ月から二年程度の時間を要します。